

DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape (uzlabota formula)

Tehnisko datu lapa

Produkta apraksts un pielietojums

Melna vienpusēja akrila līmlente ar augstu noturību pret UV stariem un izcilām salīpes īpašībām. Neskatoties uz to, ka DuPont™ Tyvek® UV Façade ir paredzēta blīvēšanai, to var līmēt pāri padziļinājumiem un salaidumiem, un tai ir ļoti laba pieliptspēja jebkuros laikapstākļos, tā ir izturīga pret UV iedarbību, nodrošinot noturīgāku blīvējumu sienām un jumtiem un labāku izturību pret novecošanos un ārējo apstākļu iedarbību.

Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VĒRTĪBA
Modeļa nosaukums	1312F
Pamata svars	ca. 390 gr/m ² (bez starplikām)
Malu saķere (DIN EN 1939)	ca. 25 N/25mm
Pamata audums	polipropilēns ar izcili stabilizētu noturību pret UV starojumu
Temperatūras diapazons	no -40 °C līdz +100 °C

Pazīmes un priekšrocības

- Produkts ir izstrādāts celtniecības industrijai. DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape nodrošina tūlītēju un izcilu saķeri, ka piemērota Tyvek® UV Facade un dažādiem plastmasas materiāliem (piem. neausts materiāls, plēve, ...).
- Lietotājiem ir jāpārliecinās, ka Tyvek® UV Facade Tape var izmantot kā pamatelementu (salīpei, ķīmiskajai saderībai, krāsošanai,...).
- Izturība pret novecošanos, ūdeni, mitrumu, apkārtējo vidi un ķīmiskām vielām ir izcila.
- Ieteicamā temperatūra lietošanai ir >-5°C. Jālieto uz sausas un tīras virsmas (bez putekļiem, bez taukiem, bez šķīdinātāja ..)
- Uzglabāšanas nosacījumi: ruļļus uzglabāt to sākotnējā iepakojumā, tīrā un sausā vietā.
- Uzglabāšanas temperatūra starp +10 °C un +30 °C.

Datums: 2017.gada 1.jūnijs

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
RueGeneralPatton,
L-2984 Luksemburga
Tel.:+35236665885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, un tas ir derīgs bez paraksta.



Tyvek®